

14. Ausschreibungstext

1 Asphaltbewehrungen

.100 Vorschriften

.110 Für die Ausführung der Arbeiten sind die geltenden Normen und Richtlinien verbindlich.

.120 Schichtverbund
Erforderlicher Schichtenverbund der zwei Asphaltlagen im Bereich der Asphaltbewehrung (vorbituminierte Gitter)
> 12 kN - 15 kN Verbundscherkraft nach Leutner (Mittelwert aus 3 Prüfkörper, Durchmesser 150 mm Prüfkörper)

.200 Informationen

.210 Objektbeschreibung
.....
.....

2 Baustelleneinrichtung

.100 An- und Abtransport sowie Vorhalten der für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Maschinen und Geräte.

.101	Ausführung in 1 Etappe	gl	CHF	0.00
------	------------------------	----	-----	------

.200 Etappenzuschläge
Vergütung bei bauseits bedingten Arbeitsunterbrüchen.
Ausmass: Anzahl Unterbrüche

.201	Für Haftemulsion	Stk.	CHF	0.00
------	------------------	------	-----	------

.202	Für Asphaltbewehrung	Stk.	CHF	0.00
------	----------------------	------	-----	------

.300 Wartezeiten
Bauseits bedingte Wartezeiten

.301	Facharbeiter	h	CHF	0.00
------	--------------	---	-----	------

.302	Standzeit Verlege-Maschine	h	CHF	0.00
------	----------------------------	---	-----	------

.400 Zuschläge

.401	Nachtarbeiten von bis	m ²	CHF	0.00
------	-----------------------------------	----------------	-----	------

.402	Samstags- und Sonntagsarbeit	m ²	CHF	0.00
------	------------------------------	----------------	-----	------

3 Vorarbeiten

.101	Reinigen der Unterlage von Schmutz, Sand, lockeren Steinen und dergleichen.	m ²	CHF	0.00
.102	Riss-Sanierung: Reinigen mit Druckluft und anschliessendes Verfüllen der Risse > 4 mm, des best. Asphaltbelages oder Betonfahrbahn. Material:	m'	CHF	0.00
.103	Verfüllen von Unebenheiten und Ausbrüchen, inkl. sämtliche Nebenarbeiten wie Anschneiden, Reinigen, etc. Egalisieren mit Belag, Typ: Schichtstärke: cm	m ²	CHF	0.00

4 Haftvermittler

.101	Liefern und aufbringen von S&P Haftemulsion gemäss Vorschriften des Lieferanten der Asphaltbewehrung. S&P Haftemulsion G, Typ CR 60 P Tech. Daten: Erweichungspunkt (SN 1427): > 50 °C Penetrationsindex (EN 12591): > 0.2 Verbrauch:kg/m2	m ²	CHF	0.00
------	---	----------------	-----	------

5 Liefern der Asphaltbewehrung

S&P Clever Reinforcement Company
Dammstr. 2, 6440 Brunnen
Tel. 041 825 00 70 / Fax. 041 825 00 75

.100	S&P Gittereinlagen vorbituminert Lieferung franko Baustelle			
.110	S&P Glasphalt G, vorbituminert Zugkraft längs: 120 kN/m' / Dehnung: 3.0 % Zugkraft quer: 120 kN/m' / Dehnung: 3.0 % Rollenbreite/-länge: 0.97, 1.95 m / 50 m Überlappung: längs 5-10 cm, quer 20 cm			
.111	Ausmass: eff. verlegte Fläche	m ²	CHF	0.00
.120	S&P Carbophalt G, vorbituminert Zugkraft längs: 120 kN/m' / Dehnung: 3.0 % Zugkraft quer: 200 kN/m' / Dehnung: 1.4 % Rollenbreite/-länge: 0.97, 1.95 m / 50 m Überlappung: längs 5-10 cm, quer 20 cm			

.121	Ausmass: eff. verlegte Fläche	m ²	CHF	0.00
.200	S&P Gittervlieseinlagen Lieferung franko Baustelle			
.210	S&P Glasphalt bit vorbitumierte Gittervlieseinlage Zugkraft längs: 120 kN/m' / Dehnung: 3.0 % Zugkraft quer: 120 kN/m' / Dehnung: 3.0 % keine Überlappung			
.211	Rollenbreite: 0.5 m	m'	CHF	0.00
.212	Rollenbreite: 1.0 m	m'	CHF	0.00
6	Verlegen der Asphaltbewehrung maschinell			
.100	Verlegen der Asphaltbewehrung mit speziellen Maschinen. Inkl. allen Anpass- und Schneidearbeiten. Verlegeart gem. den Verlegevorschriften des Herstellers. Ausmass: Verlegte Fläche			
.101	S&P Glasphalt G, vorbituminiert	m ²	CHF	0.00
.102	S&P Carbophalt G, vorbituminiert	m ²	CHF	0.00
.103	S&P Glasphalt bit, Breite 0.50 m	m ²	CHF	0.00
.104	S&P Glasphalt bit, Breite 1.00 m	m ²	CHF	0.00
7	Verlegen der Asphaltbewehrung manuell			
.100	Verlegen der Asphaltbewehrung in reiner Handarbeit. Inkl. allen Anpass- und Schneidearbeiten. Verlegeart gem. den Verlegevorschriften des Herstellers. Ausmass: Verlegte Fläche			
.101	S&P Glasphalt G, vorbituminiert	m ²	CHF	0.00
.102	S&P Carbophalt G, vorbituminiert	m ²	CHF	0.00
.103	S&P Glasphalt bit, Breite 0.50 m	m ²	CHF	0.00
.104	S&P Glasphalt bit, Breite 1.00 m	m ²	CHF	0.00
Total Asphaltbewehrung (exkl. 7.6 % MWSt)			CHF	0.00